

# Ceiling Speaker (吸顶音箱) CS 系列

## CS401T/CS601T/CS801T/CS10TSUB/CS 401CT

### 产品描述:

Ci 系列是全频吸顶音箱，性价比高，外形设计经典， 高低频单元完美融合， 采用时下流行的倒相式箱体设计， 前面板采用耐紫外线及可全天候工作的材料， 可另行刷漆。

音箱背壳为冲压一体化烤漆铜板制作工艺， 另配有内嵌式接线盒， 可满足不同应用场合的使用要求。 音箱的接线端口可拆卸， 并采用了螺丝接线， 可环接， 有线卡， 方便固定线缆和线管。

### 产品特点:

- 定压定阻可调
- 螺丝接线可环接
- 倒相式箱体设计
- 音箱接线端口可拆卸
- 高音指向可调
- 一体化烤漆钢板外壳
- 低失真高低频单元完美融合

# CS401T

- 音箱类型：吸顶、两分频
- 低音：4"
- 高音：1"
- 功率：70V (30/15/7.5/3.75W)  
100V (X/30/15/7.5W)
- 阻抗：8Ω
- 额定功率：30W
- 最大功率：80W
- 灵敏度：87dB 1m/w
- 最大声压级：107dB
- 频率范围：85-20kHz (+-3dB)
- 开孔尺寸：6.73" (171mm) 宽
- 音箱尺寸：8" (205mm) 宽  
7.88" (200mm) 深



# CS601T

- 音箱类型：吸顶、两分频
- 低音：6.5"
- 高音：1"
- 功率：70V (40/30/20/10/5W)  
100V (X/40/30/20/10W)
- 抗组：8Ω
- 额定功率：40W
- 最大功率：100W
- 灵敏度：89dB 1m/w
- 最大声压级：111dB
- 频率范围：70-20kHz (+-3dB)
- 开孔尺寸：8.74" (222mm) 宽
- 音箱尺寸：10.12" (257mm) 宽  
8.67" (220mm) 深



# CS801T

- 音箱类型：吸顶、两分频
- 低音：8"
- 高音：1"
- 功率：70V (60/30/15/7.5W)  
100V (X/60/30/15W)
- 抗组：8Ω
- 额定功率：60W
- 最大功率：120W
- 灵敏度：89dB 1m/w
- 最大声压级：114dB
- 频率范围：50-20kHz (+-3dB)
- 开孔尺寸：12.5" (315mm) 宽
- 音箱尺寸：14" (356mm) 宽  
10.3" (262mm) 深



# CS10TSUB

- 音箱类型：吸顶、低音
- 低音：10"
- 功率：240/120/60/40W
- 阻抗：4Ω
- 额定功率：240W
- 灵敏度：89dB 1m/w
- 最大声压级：114dB
- 频率范围：35-150Hz (+/-3dB)
- 音箱尺寸：14.18"(360mm) 宽  
13"(330mm) 深



# CS 401CT

- 音箱类型：吸顶、两分频  
窄边带吸磁式变压器 70V/100V 可定压定阻
- 低音：4"
- 高音：3/4"
- 额定功率：2.5—30W
- 阻抗：8Ω
- 灵敏度：88dB 2.83V@1M
- 最大功率：30W
- 频率范围：65-20kHz
- 开孔直径：171mm
- 安装深度：154mm
- 音箱尺寸：205mm

